

## Technische Daten **wood** Essence

Hersteller-Bezeichnung	wood Essence Floating (1830 x 185 mm)
Hersteller	AMORIM
Nutzungsklasse (EN 685)	Klasse 32
Paneel-Format	1830 x 185 x 11,5 mm
VE-Inhalt	Pack à 6 Dielen = 2,031m <sup>2</sup>
Anzahl VE auf Palette	44 Pack = 89,364 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	ca. 8,11 kg
Trägermaterial	HDF (quellarm)
Oberflächenversiegelung	6-fach Keramik-basierende Xtreme WRT-Versiegelung
Korkauflage/ Deckschicht	ca. 3 mm
Mittellage	ca. 6 mm HDF
Gegenzug	ca. 1,5 mm Kork
Verriegelungssystem	Patentiertes CORKLOC-System
Brandverhalten (EN 13501-1)	Efl s1
Rutsicherheit (DIN 51130)	R-10
Trittschalldämmung (ISO 140-8)	16 dB
Fußbodenheizung	Ja (max. 27 Grad Celsius Oberflächentemperatur)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	0,102 m <sup>2</sup> K/W
Stuhlrollentest (EN 425)	Keine Veränderung der Nuttschicht und keine Ablösung
Resteindruckverhalten (EN 433)	<0,45 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- extremer Abrieb-/Kratzwiderstand</li> <li>- drei- bis viermal besser als bisherige Oberflächensysteme</li> <li>- Kantenversiegelung CORKPROTECT</li> <li>- hoch verdichtete/gepresste Furniere</li> </ul>
Garantie	20 Jahre bei Einsatz im Wohnbereich (EN 685-23) 10 Jahre bei Einsatz im leichten Objektbereich (EN 685-31)



**WICANDERS®**

Nature at your feet

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de

