

Produkteigenschaften											
Leistentyp	Dekorleisten							Dekor- und Echtholzleisten			
	HL 1	HL 2	HL 3	Viertel	SL 3	SL 5	SL21	SL 2	SL 4	SL 6	SL 18
Länge	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570
Breite/Höhe x Stärke	65 x 19	85 x 19	105 x 19	14 x 20	40 x 16	50 x 16	100 x 25	50 x 19,5	60 x 19,5	50 x 16	70 x 16,5
Stück pro Karton	15	10	8	70	25	20	10	36	32	20	15
Gewicht pro Stück	1,54 kg	2,26 kg	2,97 kg	0,40 kg	0,90 kg	1,30 kg	2,56 kg	1,03 kg	1,27 kg	1,30 kg	1,75 kg
Gewicht pro Karton	23,10 kg	22,60 kg	23,76 kg	28,00 kg	22,50 kg	26,00 kg	25,60 kg	37,08 kg	40,64 kg	26,00	26,25 kg
Farbe des Clips	grün	grün	grün	-	orange	rot	-	grün	rot	blau	rot

Produktkennzeichnungen					Toleranzen (RAL-GZ 430)	
	 www.blauer-engel.de/luz176	 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID: 0000057515		 PEFC/04-31-0507	Oberflächengüte	erfüllt
					Fräsung	erfüllt
					Passgenauigkeit	erfüllt
					Verarbeitung	erfüllt

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)			
		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	DIN 68861-1	1 C
	Abriebbeanspruchung	DIN 68861-2	2 E
	Kratzbeanspruchung	DIN 68861-4	4 E
	Lichtbeständigkeit	EN 15187	> 6
	Feuchte- / Klimawechselbeständigkeit RAL 430-2	DIN 68930 / 3 Zyklen 5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	Dekorleiste: erfüllt Echtholzleisten: bedingt feuchtraumgeeignet
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 20 01 38

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20191101_PA_TDS_Leisten_DE
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.11.2019