



Holz Braun Exterior Öl®

Anwendungsbereich: *HOLZ BRAUN Exterior Öl* ist der Pflegeanstrich und Wetterschutz für Ihre Holzterrasse und Gartenmöbel. Speziell nach neusten Forschungserkenntnissen entwickelt dringt das *HOLZ BRAUN Exterior Öl* tief ins Holz ein. Die Oberfläche wird extrem widerstandsfähig und schmutzabweisend, auch Feuchtigkeit kann mit *HOLZ BRAUN Exterior Öl* Ihrer Terrasse nichts mehr anhaben.

Wichtig: Holzteile aus Eichenholz oder Bambus, sollten als Grundierung einen zusätzlichen Auftrag mit einer Imprägnierung erhalten.

Farbtöne:

0110	Spezial-Öl	farblos
0112	Lärchen-Öl	transparent
0113	Bangkirai-Öl	transparent
0118	Teak-Öl	transparent
0123	Grau	transparent
0180	Schwarz	transparent

Liefergebände: 0,75l, 2,5l und 10l

Anwendung: Die Holzoberfläche muss trocken (max. Holzfeuchte 18 %) und sauber sein. Beschichtete Hölzer abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit *HOLZ BRAUN Exterior Öl* oder anderen offenporigen Lasuren behandelte Hölzer nur säubern, bei Bedarf leicht anschleifen. Harthölzer min. 4 Wochen abwittern lassen. Falls ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Schimmelbefall gewünscht wird, das Holz möglichst vor Anbringung einmal allseitig mit einer Imprägnierung vorbehandeln.

Anwendung bei Holzfußböden: Auftrag mit einem Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste oder im Spritzverfahren. *HOLZ BRAUN Exterior Öl* ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut umrühren, bei längerem Verarbeiten auch zwischendurch aufrühren. Bei größeren Flächen die einzelnen Dosen miteinander mischen und gut verrühren.

Trocknung: Mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Bitte achten Sie darauf die behandelte Fläche in der Trockenzeit vor Regen zu schützen.

Zweiten Anstrich Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trocknung mind. 8 Stunden (staubtrocken in ca. 4 Stunden).

Wartung und Pflege: Zur Reinigung einfach mit Wasser abspülen oder abwaschen. Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Zum Auffrischen oder auch Renovieren der Holzoberfläche einfach einen weiteren Anstrich *HOLZ BRAUN Exterior Öl* auf die gesäuberte Fläche auftragen. Ein Anschleifen ist nicht notwendig.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter min. 5 Jahre. Nach Frosteinwirkung einige Stunden bei Zimmertemperatur lagern und gut aufrühren.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



EU-Grenzwert für minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f):700 g/l VOC (2010). *HOLZ BRAUN Exterior Öle* enthalten maximal 700 g/l VOC.

GISCODE: Ö60+. Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine behandelte Ware nach der Biozidprodukte-VO. Die bioziden Wirkstoffe sind zum Schutz des Films gegen Schimmel und Pilze.

Kontaktinformation:

HOLZ BRAUN GmbH und Co. KG, Am Südbahnhof 20, D-72766 Reutlingen

Tel.: +49 7121-9448-0, Fax: +49 7121-9448-34

info@holz-braun.de

www.holz-braun.de